



# EXPLOCEN C.A.

EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE VOLADURA

## ANEMUL 20/80 (80 % EMULSIÓN)

Es una mezcla EMULSIÓN/ANFO sensible al fulminante N° 8, posee buena resistencia al agua. Es envasado en cartuchos plásticos.

**USOS:** Las mezclas EMULSIÓN/ANFO son utilizadas en gran variedad de trabajos como carga de columna, en barrenos con o sin agua, tanto en minería a cielo abierto y obra civil.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TAMAÑO, Pulg. (Diámetro X Largo)	PESO CARTUCHO, g. (Aprox.)	NÚMERO CARTUCHOS POR CAJA (Aprox.)	VELOCIDAD DE DETONACIÓN*, m/seg (Aprox.)
2" x 16"	1250	20	4950
2 1/2" x 16"	1563	16	5100
3" x 16"	2500	10	5300

PARÁMETROS	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
DENSIDAD	g/cm <sup>3</sup>	1,21
VELOCIDAD DE DETONACIÓN**	m/s	5568
VOLUMEN DE GASES	l/kg	851
CALOR DE EXPLOSIÓN	Kcal/kg	932
TEMPERATURA DE EXPLOSIÓN	°C	2017
RESISTENCIA AL AGUA	---	Excelente
CATEGORÍA DE HUMOS	---	Primera
VIDA ÚTIL	meses	Tres

\*Sin confinar

\*\*Confinado en tubo de hierro de 1 1/2" de diámetro

## PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

PESO NETO, Kg.	25,0
PESO BRUTO, Kg.	26,2
DIMENSIONES EXTERIORES DE LA CAJA, mm	456 x 350 x 288
TIPO DE EMBALAJE	Caja de cartón

La empresa está en condiciones de fabricar todo tipo de presentación y medidas, de acuerdo a la necesidad del usuario.

## ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

Conservar en el embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales.

## TRANSPORTE

Clase	Transporte
1.1.D	