



EXPLOCEN C.A.

EXPLOSIVOS, ACCESORIOS Y SERVICIOS DE VOLADURA

FULMINANTE ORDINARIO N°8

El FULMINANTE ORDINARIO N°8 es uno de los componentes del sistema tradicional de voladura. Está conformado por un casquillo cilíndrico de aluminio cerrado en uno de sus extremos, en cuyo interior lleva una carga primaria de un explosivo sensible a la chispa y otra carga secundaria de alto poder explosivo.

Este producto tiene todas las garantías para un buen funcionamiento, siempre y cuando, se cumplan con las recomendaciones de un adecuado fijado a la mecha de seguridad, controlando principalmente la impermeabilidad en el lugar donde se encuentra el referido fijado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Especificaciones técnicas | Unidades | Fulminante Ordinario N°8 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| Material | | Aluminio |
| Longitud | mm | 47 ± 0.5 |
| Diámetro externo | mm | 6.5 |
| Diámetro interno | mm | 5.8 - 5.9 |
| Volumen trauzl | cm ³ | 23-23 |
| Resistencia al impacto | 2kg en 90cm | Si cumple |
| Sensibilidad a la chispa | | Buena |

PRESENTACIÓN Y EMBALAJE

Este producto se dispone en cajas de 100 unidades.

ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

Conservado en su embalaje original y almacenado en condiciones de temperatura y humedad normales, conforme a las normativas vigentes, el producto está garantizado por 24 meses, después de su fecha de fabricación.

TRANSPORTE

| Clase | Transporte |
|-------|------------|
| 1.1B | |